

Druckdaten-Anforderungen

Bitte liefern Sie uns Ihre Daten wie folgt:

- Dateiformate: PDF/X3 oder PDF/X4
- Farbmodus: CMYK
- Farbprofil: PS0coated v3 bzw. ISO coated V2
- Schriften: Einbetten oder in Pfade konvertieren
- Druckermarken: Bitte beachten Sie, dass keine Schnittmarken oder Farbcodes im Druckformat stehen
- Dateigröße: Eine Datei sollte nicht größer als 15 MB sein

1-2-3-Plakat.de GmbH

Alter Postweg 60-62
32257 Bünde

Telefon: 05223-177877
Telefax: 05223-177878

info@123plakat.de
www.123plakat.de

Stand: 01.11.2019

Klassische Großfläche – 18/1-Plakat

(4er Teilung)

- Endformat: 3560 x 2520 mm
- Teileformat: 1780 x 1260 mm
- Datenformat: 594 x 392 mm
- zuzügl. Beschnitt: 3 mm umlaufend
- Auflösung: min. 240, besser 300 dpi im Datenformat



* Die 1-2-3-Plakat-Kopfleiste wird automatisch oberhalb von Ihrem Motiv eingefügt.



BIG SEVEN – 36/1-Plakat

(8er Teilung)

- Endformat: 7120 x 2520 mm
- Teileformat: 1780 x 1260 mm
- Datenformat: 1187 x 392 mm
- zuzügl. Beschnitt: 3 mm umlaufend
- Auflösung: min. 240, besser 300 dpi im Datenformat



* Die 1-2-3-Plakat-Kopfleiste wird automatisch oberhalb von Ihrem Motiv eingefügt.



Mega-Lights (ML) auch City-Light-Boards (CLB) genannt

Endformat: 3560 x 2520 mm
 Teileformat: 1780 x 1260 mm
 Sichtbare Fläche: 3400 x 2400 mm

Datenformat: 594 x 392 mm
 zuzügl. Beschnitt: 3 mm umlaufend
 Sichtbare Fläche: 572,66 x 378 mm
 Auflösung: min. 240, besser 300 dpi im Datenformat



* Die 1-2-3-Plakat-Kopfleiste wird automatisch oberhalb von Ihrem Motiv eingefügt.



Bitte Sichtformat beachten!

Wichtige Informationen für Plakate, die in einen Leuchtrahmen gespannt werden, dies sind: City-Light-Poster, City-Light-Boards / Mega-Light-Boards, City-Light-Säule. Bitte beachten Sie, dass das Sichtformat (die sichtbare Fläche) und das Endformat unterschiedlich sind und Sie Ihre Daten so anlegen, dass alle wichtigen Elemente innerhalb der sichtbaren Fläche liegen!

City-Light-Poster (CLP)

Endformat: 1185 x 1750 mm
 Sichtbare Fläche: 1150 x 1710 mm

Datenformat: 395 x 555 mm
 zuzügl. Beschnitt: 3 mm umlaufend
 Sichtbare Fläche: 383,33 x 570 mm
 Auflösung: min. 450 dpi im Datenformat

* Die 1-2-3-Plakat-Kopfleiste (1.185 x 84mm) wird automatisch oberhalb von Ihrem Motiv eingefügt.



Bitte Sichtformat beachten!




Litfaßsäule als Ganzsäule: 6/1-Plakat (3er Teilung)

Endformat: 1189 x 2523 mm
 Teileformat: 1189 x 841 mm

Datenformat: 198 x 392 mm
 zuzügl. Beschnitt: 3 mm umlaufend
 Auflösung: min. 240, besser 300 dpi im Datenformat

Anzahl Plakate: 2x oder 3x 6/1-Plakate auf weißem Fond



* Die 1-2-3-Plakat-Kopfleiste (1.189 x 168mm) wird automatisch oberhalb von Ihrem Motiv eingefügt.



Vorgaben für digitale Out-of-Home-Medien

Infoscreen / Video-Boards – Standbild:

Technische Informationen / Format

Format:	1920×1080 Pixel
Pixeldichte:	72 dpi
Farbraum:	sRGB
Spotlänge:	Die Spotlänge entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung
Dateiformat:	JPG, BMP, TIF, PDF, PNG, EPS



* Die 1-2-3-Plakat-Kopfleiste wird automatisch oberhalb von Ihrem Motiv eingefügt.

Infoscreen /
Video-Board

